
**Art.-Nr. 862234**

# Netzgerät (CV, DC)
# FLAT, CV, UT 24 V/20 W




**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Funktionen** | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 20 W |
| **Ausgangsspannung** | 24 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 0-830 mA |
| **Leistungsfaktor** | 0,90 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 17 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 28 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 37 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 59 |
| **Einschaltstrom max.** | 60 A / 300 µs |
| **kapazitive Last** | 446 µF |
| **Referenzpunkt tc** | 90 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 70 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer** | 30000 h |
| **Länge** | 128 mm |
| **Breite** | 50 mm |
| **Höhe** | 13 mm |
| **Artikelgewicht** | 76 g |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com