

Decken- und Wandaufbauleuchte**Altas 2 Round, Motion MS, 18 W, 2700/3000/4000 K, Weiß****Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen
- opt. Fernbedienung für Master-Slave Funktion notwendig
- opt. Fernbedienung kann mehrere Leuchten steuern
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung

Gehäusematerial	Polycarbonat	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtrichtung	Unten
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Höhe	52 mm
Montageart	Aufbaumontage	Durchmesser	280 mm
Montageort	Innen	Sockelhöhe	20,5 mm
Montagefläche	Deckenmontage, Wandmontage	Sockel H x Ø	20,5 x 240 mm
Funktionen	Korridorfunktion mit Bewegungsmelder	Sockeldurchmesser	240 mm
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Leistung wählbar	13 W, 18 W	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	Oberflächentemperatur max.	50 °C
Leitungseinführung Anzahl max.	2	IP Schutzart	IP 54
Dimmbar	Nein	IK Schutzklasse	IK10
Bewegungsmelder	Ja	Einschaltstrom max.	18 A / 440 µs
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Max. Anzahl je LS B10	85
Erfassungsreichweite	3-6 m	Max. Anzahl je LS B16	85
Erfassungswinkel	96 Grad	Max. Anzahl je LS C10	135
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja	Max. Anzahl je LS C16	135
Helligkeitsschwelle	15-50 lx	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Nachlaufzeit einstellbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Nachlaufzeit	30-180 s	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Schaltzyklen	100000
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Farbkonsistenz	3 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	85		
Bemessungslichtstrom	2070/2160/2160 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		

