


**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>               | Aluminium         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                  | Weiß              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>        | Polycarbonat - PC |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b> | Ja                |
| <b>Montageart</b>                    | Einbaumontage     |
| <b>Montageort</b>                    | Innen             |
| <b>Montagefläche</b>                 | Deckenmontage     |
| <b>Funktionen</b>                    | Notstromfähig     |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung          |
| <b>Schutzklasse Leuchte</b>                 | III / Schutzkleinspannung |
| <b>Schutzklasse Netzstecker</b>             | I / Schutzerdung          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 21,6 W                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0 W                       |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz   |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                        |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Push-Dim    |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                      |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>      | 176-276 V/DC              |
| <b>EOFI</b>                                 | 88 %                      |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 2 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 2630 lm                        |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 123 lm/W                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 45 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 19                             |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK  |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Höhe</b>                       | 140 mm |
| <b>Durchmesser</b>                | 205 mm |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 131 mm |
| <b>benötigte Einbautiefe</b>      | 176 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 190 mm |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 1186 g |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -40 bis 80 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 85 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK05          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 2,4 A / 34 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 58 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 93 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 58 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 93 STK        |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 180000 h                                                              |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 120000 h                                                              |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 130000 h                                                              |
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Lebensdauer L90 / B20</b>              | 60000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000 STK                                                             |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 22 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |

