




Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Anthrazit	IK Schutzklasse	IK05
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	9,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	274 lm		
Lichtausbeute	28,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	42 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Indirekt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	250 mm		
Breite	87 mm		
Höhe	73 mm		
Produktmaß Einbautiefe	65 mm		
Ausschnittsmaß Länge	243 mm		
Ausschnittsmaß Breite	75 mm		
Artikelgewicht	720 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		