Art.-Nr. 348142

Deckenaufbauleuchte
Altais Motion, 12 W, 3000/4000/6000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT IK10 IP54



Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altais-Leuchten in der Motion Version durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Bewegungsmelder über Fernbedienung einstellbar [im Lieferumfang]

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Private Feuchträume mit gelegentlicher Spritzwasserbelastung, Wegebereiche im Innenbereich, Feucht- und Nassbereiche mit erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie intensiverer Einsatz von Reinigungsmitteln, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Wohnbereiche im Privatbereich
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	1-12 m
Erfassungswinkel	150 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Ja
Nachlaufzeit	5-600 s
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	85
Bemessungslichtstrom	1260/1320/1320 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	48 mm
Durchmesser	220 mm
Arbeitstemperatur	-40 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK10
Max. Anzahl je LS B10	121 STK
Max. Anzahl je LS B16	121 STK
Max. Anzahl je LS C10	192 STK
Max. Anzahl je LS C16	192 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	75000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEI	E

IP54

Art.-Nr. 348142

Deckenaufbauleuchte
Altais Motion, 12 W, 3000/4000/6000 K, Weiß

Garantie (Jahre)	5

