




Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	78 mm
Gehäusefarbe	Silber	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Gehäuseoberfläche	Gebürstet	Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
		Artikelgewicht	144 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	6 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W		
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Eingangsspannung	16-17 V/DC	Schaltzyklen	10000
Bemessungsstrom	350 mA	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	D
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,3 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	660 lm		
Lichtausbeute	110 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	46 mm		