


Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT500mA/20W

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Stromkonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung 1,0-20 W
Ausgangsspannung 2-40 V/DC
Ausgangsstrom 500 mA
Leistungsfaktor 0,94

Max. Anzahl je LS B10 11
Max. Anzahl je LS B16 18
Max. Anzahl je LS C10 24
Max. Anzahl je LS C16 39
Einschaltstrom max. 15 A / 300 µs
kapazitive Last 292 µF
Referenzpunkt tc 90 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C
Lagertemperatur -20 bis 50 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 128 mm
Breite 50 mm
Höhe 13 mm
Artikelgewicht 76 g

